



MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Υγραντήρας 250ml με Βαλβίδα Ασφαλείας 0,96 bar
Humidifier 250ml with Safety Valve 14PSI

REF 0806205

Instruction of use/ΟδηγίεςΧρήσης

- EN** - 1. Fill humidifier jar to the maximum fill line with water. Do not allow water to fall below the minimum fill line.
 2. Attach the humidifier lid to the jar.
 3. Attach the wing nut on the humidifier to oxygen source.
 4. Test the humidifier for leaks by occluding the humidifier outlet. The safety valve should activate. If the valve is not activated or if any appreciable leakage occur, check to make sure the humidifier lid is securely attached to the jar and the fitting to oxygen source is securely tightened.
 5. Connect oxygen tubing (not included) to the nipple on the humidifier lid, be sure all connections are secure.
 6. Turn on the oxygen source to the prescribed LPM.
 7. The safety valve will alarm if there is a kink or blockage in the delivery system.
- GR** - 1. Γεμίστε τον υγραντήρα στη μέγιστη γραμμή πλήρωσης με νερό. Μην αφήνετε το νερό να πέσει κάτω από την ελάχιστη γραμμή πλήρωσης.
 2. Συνδέστε το καπάκι του υγραντήρα στο δοχείο.
 3. Συνδέστε το πακέτο του υγραντήρα στην πηγή οξυγόνου.
 4. Ελέγχετε ότι ο υγραντήρας έχει διαρροές αποκλειόντας την έξοδο του υγραντήρα. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να ενεργοποιηθεί. Εάν η βαλβίδα δεν είναι ενεργοποιημένη ή έαν προκύψει αισθητή διαρροή, ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του υγραντήρα είναι καλά στερεωμένο και ότι η σύνδεση με την πηγή οξυγόνου είναι σφιγμένη.
 5. Συνδέστε τη σωλήνωση οξυγόνου (δεν περιλαμβάνεται) στο ακρωφύσιο στο κάλυμμα του υγραντήρα, βεβαιωθείτε όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
 6. Ενεργοποιήστε την πηγή οξυγόνου στα καθορισμένα λίτρα ανά λεπτό.
 7. Η βαλβίδα ασφαλείας θα ειδοποιηθεί σε υπάρχη ή μπλοκάρισμα στο σύστημα παράδοσης.

Caution/ Προσοχή

- EN** - The humidifier is equipped with a safety valve. When the safety valve sounds, check the downstream supply tubing and the therapy device, remove any obstruction before resuming use.
 - Intended for use by qualified personnel trained.
 - The item is for personal use only otherwise may cause cross infection and reduce product reliability and functionality.
 - The water must be changed every 8 hours of use. Is recommended to use distilled water.
GR - Ο υγραντήρας είναι εξοπλιζμένος με βαλβίδα ασφαλείας. Όταν η βαλβίδα ασφαλείας ξεγεί, ελέγχετε τη σωλήνωση τροφοδοσίας και τη συσκευή θεραπείας, αφαίρεστε τυχόν εμπόδια πριν συνεχίσετε τη χρήση.
 - Προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό
 - Το προϊόν είναι για πρωστική χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και να μειώσει την αξιοποίηση και λειτουργικότητα του προϊόντος.
 - Το νέρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 8 ώρες χρήσης. Συνίσταται να χρησιμοποιείτε απονισμένο νερό.

QTY 1 piece

LOT



EC REP

EU Representative

mdi Europa GmbH
Langenhangener Str. 71,
D-30855 Langenhagen
Tel: +49 511 3908 9530
Fax: +49 511 3908 9539
<http://www mdi-europa.com>



CE
2460



Distributed by:

MOBIAK S.A

Kathiania Akrotiri,
Chania - Crete, Greece

Tel: +30 28210 63222
www.mobiakcare.com

EC0067052903



Manufactured by
HSINER Co.,Ltd.
312, Jhongshan Rd., Shengang Dist,
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-25152480
Fax: 886-4-25152482
Email:sales@hsiner.com
Web Site:<http://www.hsiner.com>

Rev.03 18/01/22